CADA XS

Pendeltür 1-flügelig 100 x 200 cm



CC 1WL 10020 VVK

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig met Seitenwand (CC TWD).
Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend. Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus. Mit Zugstab. Ohne Zugstab installierbar. Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas Serigrafie Cada XS nach DIN EN 12150 mit Pflegeleichtbeschichtung CadaClean. Anschlag links. Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm. Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, silber hochglanz. Verstellmöglichkeit je Profil 25 mm.

Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

VM REF 227201

20

TIPS

- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).
- Standardmäßig ausgerüstet mit Pflegeleichtbeschichtung CadaClean.