

SDS-Plus MS2 - 2 Cut / sets

Coffret forets M2 SDS-plus

Features

- Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.
- Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dérapages sur les surfaces lisses
- Tête renforcée. Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons. Vitesse de perçage plus élevée et constante. Trou parfaitement rond et calibré.
- Nouveau design de la flûte. Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine.
- Flûte renforcée avec un diamètre plus important. Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple. Réduction des vibrations. Résistance exceptionnelle à la rupture. Longévité élevée.
- Fabriqué en Allemagne.



RANGE SPEC (1)	SDS-Plus MS2 2 cut drill bits (10 pcs) Counter Display - 10 pcs	SDS-Plus Drill / Chisel set	SDS-Plus MS2 Set - 5 pcs Long
Fourni avec	Coffre en métal	Coffre en métal	Etui transparent
Réf	4932352342	4932430002	4932352801
Contenu	(contient 10 coffrets de 10 forets SDS-plus 4932352340)	avec forets Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, burin pic et burin plat.	avec ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.
Conditionné par	10	5	5
Longueur (mm)	-	-	-

RANGE SPEC (2)	SDS-Plus MS2 Set - 5 pcs	SDS-Plus MS2 2 cut drill bits (7 pcs) Counter Display - 10 pcs	SDS-Plus MS2 Set - 10 pcs
Fourni avec	Etui transparent	Coffre en métal	Coffre en métal
Réf	4932352338	4932352341	4932352340
Contenu	avec \varnothing 5 / 6 x 110 mm et \varnothing 6 / 8 / 10 x 160 mm.	(contient 10 coffrets de 7 forets SDS-plus 4932352339)	avec \varnothing 5 / 6 / 6 x 110 mm et \varnothing 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.
Conditionné par	5	10	10
Longueur (mm)	160	-	-

RANGE SPEC (3)	SDS-Plus MS2 Set - 7 pcs	SDS-Plus MS2 Set GB - 5 pcs
Fourni avec	Coffre en métal	Etui transparent
Réf	4932352339	4932352834
Contenu	avec \varnothing 5 / 6 / 8 x 110 mm et \varnothing 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	avec \varnothing 5.5 x 110 mm et \varnothing 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.
Conditionné par	7	5
Longueur (mm)	-	-