



CONDUIT D'ÉVACUATION SIMPLE PAROI EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L AVEC JOINT



DINAK SW 06

CONDUIT DE FUMÉES 0036 CPD 90220 030

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

TUBAGE 0036 CPD 90220 031

DN	1.4404 / AISI 316L
80-600	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

RACCORDEMENT 0036 CPD 90220 039

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

CARACTÉRISTIQUES

- Étanchéité P1: jusqu'à 200 Pa (avec joint).
- Montage facile, rapide et sûr.
- Emboîtement mâle-femelle de 50 mm.
- Disponibilité diamètres 80 à 600 mm.
- Joint en silicone à triple lèvre résistant aux températures jusqu'à 160°C.

APPLICATIONS

- En condensation (W) / en sec (D).
- Avec pression positive (P) ou négative (N).
- Pour ventilation et extraction.

MATÉRIAUX

NOUVEAUTÉ

- Acier inox AISI 316L (1.4404), finition BA (**brillant**).
- Acier inox AISI 304 (1.4301), finition BA (brillant).

ÉPAISSEURS DE L'ACIER:

- De Ø 80 mm à Ø 300 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 350 mm à Ø 450 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 500 mm à Ø 600 mm: 0,6 mm.
- Pour d'autres épaisseurs, consulter DINAK

COMBUSTIBLES


- Gaz, fuel domestique.
- Combustibles solides (bois, biomasse).

TEMPÉRATURA D'UTILISATION

- Jusqu'à 160°C: EN 1856-1: Cheminée avec joint.
- Jusqu'à 600°C: EN 1856-2: Tubage avec tirage naturel (sans joint)

ÉLÉMENTS DROITS - COUDES


ÉLÉMENTS DROITS




020
Élément droit
L = 930 mm



025
Élément droit
L = 265 mm





022
023
Ajustables
022 : L = 65 mm - 375 mm
023 : L = 65 mm - 205 mm



024
Élément droit
L = 430 mm



070
Collier
d'union



203
Élément de descente
L=930 mm pour



001
Joint
d'étanchéité



253
Élément de
descente
L = 265 mm
(pour Ø a partir de
110 mm)




003
Joint extérieur,
pour applications en
surpression

COUDES


044 Coude 15°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	30	30	30	30	35	35	35	35	35	40	50	55	60	60	65	70	70	75
A1 mm	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	100	105	110	110	115	120	120	125




042 Coude 30°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	35	35	40	45	40	45	45	45	50	50	70	75	80	90	95	100	110	115
A1 mm	85	90	90	90	95	95	95	100	100	105	120	125	135	140	145	155	160	165




040 Coude 45°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	85	95	105	120	125	140	150	160
A1 mm	95	100	100	100	105	105	105	110	115	115	140	150	160	170	180	190	200	210



043 Coude 87°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	85	95	100	105	110	115	120	125	135	145	180	200	225	250	275	300	325	350
A1 mm	140	145	150	155	160	165	170	175	185	195	230	255	280	300	330	350	380	400



433 Coude 90°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	85	95	100	105	110	115	120	125	135	145	180	205	230	255	280	305	330	355
A1 mm	140	150	150	155	160	165	170	175	185	200	230	260	280	310	330	355	380	405

