

## Bijlage – vervolg

### Technische gegevens

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In/uitgangsspanning      | 230 V AC, 50 Hz                                                                                       |
| Opgenomen vermogen       | Max. 1750 VA met aangesloten pomp (max. 6 A)                                                          |
| Pomprelais               | Schakelcontact<br>230 V AC, max. 6 A (niet potentiaalvrij); $\cos\phi \geq 0,7$                       |
| Ketelsturingrelais       | 42 V AC; $1\text{ V} < U \leq 42\text{ V}$ ;<br>$1\text{ mA} < I \leq 100\text{ mA}$ ; $\cos\phi = 1$ |
| Thermische motoren       | 2,7 A max. gedurende 1 s;<br>200 mA; $\cos\phi \geq 0,95$                                             |
| Bedrijfstemperatuur      | 0...50 °C                                                                                             |
| Opslagtemperatuur        | -20...+70 °C                                                                                          |
| Luchtvochtigheid         | 5...93% relatieve<br>luchtvochtigheid                                                                 |
| Draadloze communicatie   | SRD (868,0...870,0) MHz<br>RX-klasse 2                                                                |
| Bereik                   | Typisch 30 m, één verdieping                                                                          |
| Afmetingen               | 350 x 82 x 52 mm (bxhxd)                                                                              |
| Gewicht                  | 1 kg                                                                                                  |
| Zekering                 | Glaszekering 5 x 20 mm,<br>230 V AC; 2,5 A; snel                                                      |
| Materiaal                | ABS                                                                                                   |
| Beschermingsklasse       | IP30                                                                                                  |
| Brandbeveiligings-klasse | V0                                                                                                    |

### Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Honeywell, dat HCE80(R) / HCC80(R) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring van het product kan bij de fabrikant worden opgevraagd.

### Toestel- en functiedefinities conform EN 60730-1

- Het toestel is bedoeld als temperatuurregelaar
- Het toestel voldoet aan beschermingsklasse 1, EN 60730-1, EN 60730-2-9
- Onafhankelijk te monteren elektronisch regelsysteem voor vaste installatie
- Werking conform type 1.B (pomprelais) en type 1.C (thermische motor)
- Temperatuur voor kogeldrukbeproeving van behuizingdelen: 75 °C en voor spanningvoerende delen zoals klemmen: 125 °C
- EMC-storingemissiebeproeving bij 230 V AC +10/-15%, 1750 VA maximum
- De vervuilingsgraad is 2
- De beproevingsspanning bedraagt 4000 V (overeenkomstig overspanningscategorie III)

### WEEE-richtlijn 2012/19/EG



Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

- Voer verpakkingsmateriaal en het product aan het einde van de productlevensduur af naar een bevoegd recyclingbedrijf.
- Voer het product niet af met het normale huisvuil.
- Verbrand het product niet.
- Verwijder de batterijen.
- Voer de batterijen af als KCA conform de wettelijke voorschriften en niet met het normale huisvuil.



#### Aanwijzing voor niet-EU-landen:

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt wanneer gebruik van de 868 MHz-band is toegestaan.