# Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage

Art. G6432

Mit Auslaufventil

## BESCHREIBUNG

**Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage - Art. G6432**

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Auslaufventil bestehend aus:
• Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:
- Oberteile mit Dreikantgriff.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
• Auslaufventil inklusive:
- Schwenkauslauf ausziehbar L.200 - 290, Durchflussmenge 25 l/min.
- Oberteil mit Dreikantgriff.
• Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.
• Panzerschlauch L.0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
• Steigrohr 3/4" aus Messing.
• Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
• Edelstahl-Tragfeder.
• 10 Jahre Garantie.

## VORTEILE

- Mit Spindelabdichtung und verstärkter Befestigung
- Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung
- Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar
- Volle Wasserleistung 25l/min nach 1/2-Umdrehung

## TECHNISCHE DATEN

**Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage - Art. G6432**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/4 |
| Höhe | 840-910 mm |
| Durchflussmenge | 25 l/min |
| Wandabstand | 35-162 mm |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | |
| Garantie | |