


Geberit Silent-PP T-stuk 87,5°

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.147.14.1	40 / 40	40	40	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	75 / 40	75	40	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	75 / 50	75	50	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	75 / 75	75	75	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 75	90	75	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	110 / 40	110	40	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	110 / 50	110	50	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	110 / 75	110	75	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 110	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	160 / 110	160	110	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	160 / 125	160	125	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	160 / 160	160	160	24,8	8,2	8,6	8,6