

## Barre relevable

Réf. 510160S

Inox poli satiné UltraSatin, fixation invisible



### DESCRIPTION

#### Barre relevable - Réf. 510160S

Barre relevable Ø 32.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée.

Dimensions : 650 x 230 x 105 mm. Epaisseur de tube : 1,5 mm.

Descente freinée. Retenue en position verticale.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, 4 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre relevable - Réf. 510160S

Hauteur	230 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	Ø 32
Epaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

