

JITRASTRIP

BANDE ANTI CORROSION AUTOCOLLANTE, RÉSISTANTE, ET VULCANISANTE À BASE DE BITUME AVEC FILM EN PE



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Très bon(ne)

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

Résistance à la température: -25°C - +50°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Bitumen

Couleur: Noir

Dimensions du produit (épaisseur): Ca. 1 mm

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit correctement fermé dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande anti corrosion autocollante, résistante, et vulcanisante à base de bitume avec film en PE.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour protéger de la corrosion entre autres les conduites métalliques (souterraines), les raccords, les systèmes et les installations. Convient aussi pour protéger, rendre étanche et isoler les raccords, les fils et les prises électriques. Très facile à mettre en œuvre, convient tout particulièrement pour les surfaces et/ou les formes inégales. Convient particulièrement pour les conduites verticales.

PROPRIÉTÉS

CHECK

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser lorsque la température est inférieure ou égale à +10 °C.

Pré-traitement des surfaces: Lorsque les températures sont basses, réchauffer le support et/ou la bande à l'aide d'un brûleur à gaz ou d'un sèche-cheveux. Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de poussière et de graisse. Éliminer les restes de rouille ou de peinture.

MISE EN ŒUVRE

Mode d'emploi:

Retirer le film de protection, appliquer en exerçant une légère tension, en recouvrant de 50 %, et lisser manuellement. Éviter de former des bulles d'air en recouvrant les bandes. Lorsque les deux surfaces forment un coin, comprimer fortement dans l'angle.