

SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan

Ref. H9741S

Thermostatische tweegreepsmengkraan met thermische isolatie



BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan - Ref. H9741S

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting warm water bij onderbreking koud water.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren M3/4".

Mengkraan met STOP/LEEGLOOP S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

10 jaar garantie

VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan - Re

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Breedte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	41 °C
Afwerking	Messing verchroomd
NORMEN EN CERTIFICATEN	  
GARANTIE	

