


Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met binnendraad (gas)

**Gebruik**

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens

Materiaal

CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	6,4	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	6,6	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8,8	13	13	7	7,3	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,6	13	13	7	7,3	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	10,5	15,5	15,5	8	9	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	31	11,5	15,5	15,5	8	9,2	8