



VM REF 227193

LI D2L 12020 1AK

Voor inbouw in nis en voor combinatie met LI TWD zijwand / LI TVD zijwand verkort op badkuip. Schuifdeur deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, naar links openend. Vast segment enkel veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens DIN EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN. Breedte 1200 mm, hoogte 2000 mm. Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, zilver matglans, grepen uit hoogwaardig metaal. Bij profielkleuren zilver matglans en KermiEXTRA zijn grepen, scharnieren en aansluitingen voor bodemprofiel in edel chroom. 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel. Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

Made in Germany. Algehele betrouwbare productkwaliteit naar EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS). Compromisloos kwaliteitssysteem naar ISO9001:2008. Verantwoord milieumanagement naar ISO 14001:2004. Verantwoord energie management naar ISO 50001:2011

20



TIPS

- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie (voor alle producten geleverd na 01.01.2008).
- KermiClean is een speciale onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.