


## Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (gaz)



### Utilisation

- Pour gaz naturels
- Pour gaz liquéfiés
- Pour les gaz naturels et liquéfiés

- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

### Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

### Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton DR CW602N

| N° de réf. | DN           | d, ø  | Rp    | d1, ø | L      | L1     | I      | I2     | Z      | Z1     | Z2     |
|------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 34735      | 12 / 15 / 12 | 15 mm | 1/2 " | 15 mm | 6.4 cm | 2.6 cm | 3.2 cm | 3.2 cm | 1.2 cm | 1.3 cm | 1.2 cm |
| 34736      | 15           | 18 mm | 1/2 " | 18 mm | 6.8 cm | 2.4 cm | 3.4 cm | 3.4 cm | 1.4 cm | 1.1 cm | 1.4 cm |
| 34740      | 20 / 15 / 20 | 22 mm | 1/2 " | 22 mm | 7.4 cm | 4.3 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 1.6 cm | 3 cm   | 1.6 cm |
| 34737      | 20           | 22 mm | 3/4 " | 22 mm | 7.4 cm | 2.7 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 1.6 cm | 1.4 cm | 1.6 cm |
| 34738      | 25 / 15 / 25 | 28 mm | 1/2 " | 28 mm | 8.4 cm | 2.9 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 1.6 cm | 1.9 cm |
| 34739      | 25 / 20 / 25 | 28 mm | 3/4 " | 28 mm | 8.4 cm | 3.5 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 2 cm   | 1.9 cm |

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 29/08/2018