



FLEXIBEL INOX 8 1/2 II 1000

SKU 200672



Charakteristik:

- Anschlussflexibel aus Edelstahl
- IG x IG
- Durchmesser: 1/2" IG
- Länge: 1000 mm
- Fördermenge: 29l/min
- Geeignet für Trinkwasser
- Nominaltemperatur: 90°C – Maximaltemperatur: 110°C
- Nominaldruck: 10 bar – Maximaldruck: 22 bar
- Schlauch aus Edelstahl AISI 304
- Gummi aus EPDM

SKU	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	Hang	Flow	R. Curv
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	Tag 1	l/min	mm
200540		1/2" F			1/2" F		13			300		75	45
200541		1/2" F			1/2" F		13			500	B06030	75	45
200542		1/2" F			1/2" F		13			800	B06060	75	45
200543		1/2" F			1/2" F		13			1000	B06080	75	45
200544		3/4" F			3/4" F		13			300	B06100	75	45
200545		3/4" F			3/4" F		13			500	B06031	75	45
200546		3/4" F			3/4" F		13			800	B06061	75	45
200547		3/4" F			3/4" F		13			1000	B06081	75	45
200560		3/4" F			3/4" F		13			1200	B06101	75	45
200565		4/4" F			4/4" F		19			800	B06110	250	100
200566		4/4" F			4/4" F		19			1000	B06082	250	100
200669		1/2" F			1/2" F		8			500	B06102	29	30
200670		1/2" F			1/2" F		8			300		29	30
200671		1/2" F			1/2" F		8			800		29	30
200672		1/2" F			1/2" F		8			1000		29	30
200675		3/8" F			3/8" F		8			300		29	30
200676		3/8" F			3/8" F		8			500	B06016	29	30
200677		3/8" F			3/8" F		8			750	B06044	29	30
200755		3/8" F			1/2" F		8			300	B06075	29	30
200756		3/8" F			1/2" F		8			500	B06017	29	30
521680		3/4" F			3/4" F		20			500	B06045	150	80

Label	Beschreibung
a	Buchsenbreite
b	Buchsenengewinde
c	Buchsenhöhe
d	Buchsenbreite
e	Buchsenengewinde
f	Buchsenhöhe
g	Flexibler Schlauch, Innendurchmesser
h	Frontstecker-Gummidichtung, Außendurchmesser
i	Endstecker-Gummidichtung, Außendurchmesser
L	Schlauchlänge

