


Geberit Elektroschweißmuffe



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Geberit Elektroschweißgeräten schweißbar

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 - +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	E [cm]	X [cm]	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
360.771.16.1	40	40	5,2	6	2,8	0,3	3024	36	12	1
361.771.16.1	50	50	6,2	6	2,8	0,3	2376	36	12	1
363.771.16.1	56	56	6,8	6	2,8	0,3	1800	36	12	1
365.771.16.1	70	75	8,9	6	2,8	0,3	1152	72	12	1
366.771.16.1	90	90	10,4	6	2,8	0,3	792	36	12	1
367.771.16.1	100	110	12,5	6	2,8	0,3	648	72	12	1
368.771.16.1	125	125	14,2	6	2,8	0,3	432	24	8	1
369.771.16.1	150	160	17,8	6	2,8	0,3	288	24	6	1