

Product Datasheet (2018-11-07)

Standaard verdelers, tot 70 kW

Voor installatie van componenten van directe en gemengde circuits. Ook voor montage van pompgroepen en boilerveiligheidsgroepen. Wordt geleverd met vereiste schroef- en aansluitkoppelingen. De wandsteun (optioneel) moet afzonderlijk worden besteld.



Type	Afmetingen [mm]			Verwarmings circuits boven	Verwarmings circuits onder	Gewicht [kg]	###	Code- nummer
	Hoogte (flens tot flens)	Breedte (incl. ISO)	Diepte (incl. ISO)					
Verdelers, tot 3 circuits	178	500	135	2	1	5,0	1	AI-66301.2
Verdelers, tot 5 circuits	178	750	135	3	2	7,7	1	AI-66301.3
Verdelers, tot 7 circuits	178	1000	135	4	3	9,8	1	AI-66301.4

Algemene informatie

- Max. temperatuur: 110 °C.
- Max. werkdruk: PN 6.
- Universele koppeling met ¾" of 1" pompgroep.
- Aansluitingen:

Warmteverbruiker (boven): Wartelmoer G 1 ½" F.

Warmtebron (onder): 2x half-shell technologie G 1 ½" M voor boiler aansluiting.

Overige aansluitingen afgesloten met doppen.

- Axiale afstand: 125 mm.
- Inclusief EPP isolatie.
- Vermogen tot 70 kW ($\Delta T = 20K$ 3 m³/h, 0,04 bar (primair)).

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com