


Geberit Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde (Gas)



Verwendungszwecke

- Für Natur- und Flüssiggase
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Kupfer

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Messing CW602N

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	2,6	3,2	3,2	1,2	1,3	1,2	5	1
34736	15	18	1/2	18	6,8	2,4	3,4	3,4	1,4	1,1	1,4		1
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	5	1
34737	20	22	3/4	22	7,4	2,7	3,7	3,7	1,6	1,4	1,6	5	1
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	1,6	1,9	5	1
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9		1