



Elément Geberit Duofix pour construction massive, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou réduite
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm

Caractéristiques

- Châssis autoportant avec façade à carreler
- Façade et recouvrement de l'espace de montage en plaque fibre-plâtre
- Huisserie en métal thermolaqué
- Canal de conduite sur la partie supérieure de l'élément
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables de 0-25 cm
- Pieds supports antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre

- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC-douches Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	50 kPa

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Recouvrement de l'espace de montage
- Profilé de sol pour recouvrement de l'espace de montage
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

440.355.00.2 NEW

Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière