



TECElux wc-inbouwframe 400, bouwhoogte 1120 mm, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging

Artikelnummer: 9600400

VE 1: 1 st.

VE 2: 6 st.

VE 3: 12 st.

Beschrijving:

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedieningsglasplaat sen-Touch en bevestigingsglasplaat. Achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar, inclusief geurafzuiging ceramic-Air.

Compleet voorgemonteerd inbouwreservoir bestaande uit:

Reservoir:

- veiligheidsreservoir van slagvast PP
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 9/7,5/4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- volgens DIN EN 14055
- armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten.
- Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.

Inbouwframe:

- zelfdragend montageframe met gepoedercoat oppervlak
- in diepte verstelbaar subframe voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste bevestigingsglasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- twee verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee bevestigingsbouten en moeren M 12
- subframe voor keramisch toiletputten met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele wc-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- wc-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm
- Afmetingen (h x b x d): 1120 x 500 x 180 mm

Geluidsarme geurafzuiging ceramic-Air met duurzame filtercartouche.

Actuele stand 18.08.2017

Verkorte tekst 1: TECElux wc-module 400 bouwhoogte 1120 mm
 Verkorte tekst 2: in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging
 Goederenklasse: 920
 Productgroep: 2009200010
 Kortingsgroep: 3

Technical drawing of the TECE 1000 shower unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 500
- Overall height: 1120
- Height to top of shower head: 1000
- Height to top of seat: 1153
- Height to top of control panel: 340
- Height to top of seat: 375
- Height to top of shower head: 240
- Height to top of seat: 0-200
- Width of control panel: 180

Side View Dimensions:

- Overall depth: 160
- Depth of shower head: 180

Other Labels:

- TECE
- TECE:
- OFF
- min. 18
- max. 45

[illegible]

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820103 | Spoelkast 1120 mm, frontbediening |
| 2 | 9820040 | Montageset voor reservoir |
| 3 | 9820301 | Filterpatroon |
| 4 | 9820300 | Luchtafvoer |
| 5 | 9820311 | Geurafzuiging ceramic-Air |
| 6 | 9820317 | Flexibele wc-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD |
| 7 | 9820139 | Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuīs DN 90 |
| 8 | 9820136 | Adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 9 | 9820015 | Afdichting valpijp/toevoerbuīs |
| 10 | 9820302 | Spoelklok TECELux |
| 11 | 9820335 | C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir |
| 12 | 9820043 | Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir |
| 13 | 9820071 | Klinkmoer |
| 14 | 9820057 | Aansluitgarnituur DN 90 voor wc |
| 15 | 9820072 | Rem voor steunvoet |
| 16 | 9820329 | Veiligheidskabel |
| 17 | 9820330 | Ruwbouwbeveiliging |
| 18 | 9820332 | Voetsteun links |
| 19 | 9820333 | Voetsteun rechts |
| 20 | 9240950 | Inworpschacht voor reinigingstabletten. |
| 21 | 9820350 | O-ring geurafzuiging |