


Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (gaz)

**Utilisation**

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Données techniques

Matériau

Acier CrNiMo 1.4401 (EN
10088)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]
-----------	----	--------------	-----------	-----------	-----------

arc / Angle: 45°

34021	12	15	4,5	3,6	1,6
34022	15	18	4,2	3,7	1,7
34023	20	22	5,2	4,2	2,1
34024	25	28	5,6	4,8	2,5
34196	32	35	5,3	4,3	1,7
34197	40	42	6,1	5,1	2,1
34198	50	54	7,3	6,2	2,7
34450	65	76,1	11,1	10,3	5
34451	80	88,9	12,8	11,7	5,7
34452	100	108	15,8	14,5	7

arc / Angle: 90°

34007	12	15	5,9	4,9	2,9
34008	15	18	6,1	5,3	3,3
34009	20	22	7	6,1	4
34010	25	28	7,9	7,2	4,9
34190	32	35	7,7	6,8	4,2
34191	40	42	9	8	5
34192	50	54	11,1	10	6,5
34444	65	76,1	16,7	15,9	10,6
34445	80	88,9	19,5	18,5	12,5
34446	100	108	24,1	23	15,5

 Coude 45° / 90° dans les dimensions d76,1 / 88,9 / 108 avec nouvelles cotes à partir du 01.04.2017