

M18 BMT

M18™ compactmultitool

Features

- Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- FIXTEC-systeem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen, incl. universele adapter
- 1x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking tot -20°C
- Unieke zaagdieptestopadapter
- Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - geschikt voor alle Milwaukee® M18™ accu's



RANGE SPEC (1)	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Geluidsdruk niveau (dB(A))	79.8	79.8
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3	3
Sound power level [dB[A]]	90.8	90.8
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3	3
Vibratieniveau schuren (m/s ²)	3.6	3.6
Vibratieniveau schuren, raming (m/s ²)	1.5	1.5
Vibratieniveau zagen in hout (m/s ²)	12.3	12.3
Vibratieniveau zagen in hout, raming (m/s ²)	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
accessoire highlight	257421	257421
Product Relation_web	257435	257435
Geleverd in	-	Transportkoffer
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Artikelnummer	4933446203	4933446272
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.7	1.7
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Capaciteit accu (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0