

Pressalit T Soft 742
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl

Funktionen

Absenkautomatik

Produktnummer

742000-D15999
EAN:5708590297934

T Soft ist ein lautloses, sanftes Vergnügen, denn durch die integrierte Absenkautomatik setzt der WC-Sitz ganz behutsam auf. Es ist ein klassisches Pressalit-Design mit vollendetem Finish – so wird der T Soft besonders bedienerfreundlich und lässt sich leicht reinigen.






Farbe

Weiß

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "T Soft", Art. Nr. 742 aus durchgefärbtem Duroplast mit D15/D02/BZ5 Scharnieren aus V2A-Edelstahl.
- Scharnierabstand: D15/D02: 133 - 218 mm, BZ5: 155 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2010

Pressalit T Soft 742
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl

<p>Materialien</p>	<p>WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.</p> <p>PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p>DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p>SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.</p> <p>Belastbarkeit - Sitzring 240 kg</p>
<p>Maximale Belastbarkeit</p>	<p>Belastbarkeit - Sitzring 240 kg</p>
<p>Gewicht (kg)</p>	<p>2,61</p>
<p>Kartonmaße</p>	<p>496x391x85 mm</p>
<p>Gewicht, brutto (kg)</p>	<p>3,035</p>
<p>Maße pro kolli</p>	<p>505x400x425 mm</p>
<p>Gewicht pro kolli (kg)</p>	<p>15,175</p>
<p>Stück per kolli</p>	<p>5</p>
<p>Kolli pro Palette</p>	<p>12</p>
<p>Stück pro Palette</p>	<p>60</p>
<p>Reinigung</p>	<p>Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.</p>

Pressalit T Soft 742
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



www.pressalit.com
