


Geberit Silent-PP Bogen



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für erdverlegte Abwasserleitungen innerhalb von Gebäudestrukturen
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich Bögen 45° mit Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen zur begrenzten Verwendung nach DIN EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 - +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]
----------	----	--------------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

arc / Winkel: 15°

390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	2000	50	10
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	1200	50	10
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	1200	100	10
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	400	50	10
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	320	40	10
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	160	40	10
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3			10
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6			5
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	2000	50	10

arc / Winkel: 30°

390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	1200	50	10
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	1200	100	10
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	400	50	10
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	320	40	10
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	160	40	10
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5			10
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8			5
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	2000	50	10
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	1200	50	10

arc / Winkel: 45°

390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	1200	100	10
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	400	100	10
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	320	40	10
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	160	40	10
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3			10
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4			5
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	2000	50	10
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	1200	50	10
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	1200	100	10

arc / Winkel: 67,5°

390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	400	50	10
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	200	50	10
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	160	40	10
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9			10
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1			5
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	2000	50	10
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	1200	50	10
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	1200	100	10
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	400	50	10

arc / Winkel: 87,5°

390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	200	50	10
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	160	40	10
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7			10
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4			5