


Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Grundstücksentwässerung

Technische Daten

Werkstoff

PE-HD

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,7	3,5	2	100	10	1
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,7	3,5	2		10	1
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,7	3,5	2	100	10	1
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,7	3,5	2		10	1
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,7	3,5	2	50	10	1
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,7	3,5	2	50	10	1
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,7	3,5	2		10	1
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,7	3,5	2		10	1
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,7	3,5	2	50	10	1
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,7	3,5	2		10	1
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,7	3,5	2	50	10	1
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,7	3,5	2	50	10	1
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,7	3,5	2	50	10	1
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,7	3,5	2	60	10	1
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,7	3,5	2			1
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,7	3,5	2		10	1
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,7	3,5	2		10	1
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,7	3,5	2		10	1
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,7	3,5	2	110	10	1
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	40	10	1
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	20	10	1
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2			1