



RA 1KR 09020 1AK

Zur Kombination verschlusseitig mit RA TOR/L Seitenwand / RA TBR/L Seitenwand beweglich. Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit Hebe-Senk-Mechanismus. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-beschichtung KermiClean. Anschlag rechts. Breite 900 mm, Höhe 2000 mm. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, silber mattglanz, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall. Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.

Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

VM REF 227188

20



TIPS - 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).

- KermiClean ist eine Spezialbehandlung die das Säubern vereinfacht.