



Geberit Duschbodenablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm

NEU



Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Fliesenaufbau Boden 2–40 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0,8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Kammeinsatz
- Rostträger mit Ausgleichsring
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
154.050.00.1	50	50	13	9	9–20	4,2	30	35,8	4	1

- ❗ Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen.
- ❗ Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.
- ❗ Lieferbar ab April 2017

Zubehör

- Geberit Rost verschraubt, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost "Circle", 8 x 8 cm
- Geberit Designrost "Square", 8 x 8 cm