

BEPF16-VU3G25-1-Eca

 work **Fast** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 100m - VU3G25 G/G BL BR - Eca

Kenmerken van het artikel

o Poids brut (Kg)	13.9
o Afmetingen (BxLxH)	55x55x17
o Verpakking	Couronne
o Barcode	5420056263672
o Lengte (m)	100
o Categorie	Énergie & Lumière

Kenmerken van de Preflex[®] buis

o Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
o Kleur	std grijs
o Diamètre extéieur (mm)	16
o Diamètre intérieur (mm)	10.6
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel

o Benaming	H07V-U 3G25
o Mantel	PVC
o Aantal	3
o Kleuren	
o Kern	2.5
o Materiaal kern	Massief Koper blank
o Bedrijfsspanning	2500V
o Température d'essai	450/750V
o Min. installatietemperatuur	70°C
o Gebruikstemperatuur	-40°C - +50°C

CERTIFICATS

