

BÂTI DE CAROTTAGE DRU160★★★

CAROTTAGES JUSQU'À Ø 160 MM



Travail précis grâce au support de haute qualité avec guidage par galets



Utilisation universelle grâce au réglage d'inclinaison 90°-45°



Ajustement efficace du bâti de carottage grâce à l'indicateur de centrage à l'indicateur de centrage de série

- Classé poids plume parmi les bâtis de carottage jusqu'à Ø 160 mm
- Carottage précis grâce au support optimisé avec guidage par galets
- Montage rapide des moteurs de carottage courants grâce au système à collier de serrage standardisé
- Ajustement rapide du bâti de carottage grâce à l'indicateur de centrage, à l'affichage de l'angle et au niveau à bulle
- Utilisation confortable grâce à la manivelle en croix très pratique
- Flexibilité maximale grâce à la possibilité de fixation par ventouse ou à cheville
- Opérations de réglage simplifiées et exploitation de toute la longueur de la couronne de carottage grâce à un système optimisé

Caractéristiques techniques

BÂTI DE CAROTTAGE DRU160 ★ ★ ★	
Diamètres de carottage	15–160 mm
Diamètre de carottage max. avec le récupérateur d'eau	130 mm
Longueur de couronne max.	560 mm

TYPE	
Base ventouse à cheviller en aluminium	
Avance à l'aide de la manivelle en croix	
Réglage d'inclinaison 90°–45°	
Indicateur de centrage	
Affichage de l'angle	
Niveau à bulle	
Pieds de réglage (M12)	
Guidages par galets réglables et interchangeables	
2 poignées	
Collier de serrage Ø 60 mm	

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur	400 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	866 mm
Poids	9 kg

Systèmes proposés

SYSTÈME DE CAROTTAGE AVEC DRU160 ★ ★ ★	
10987400	Bâti de carottage DRU160 ★ ★ ★
10992077	Moteur de carottage électrique DME20PW ★ ★ ★
976014	Kit sous vide
984035	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet

Système et accessoires

ACCESSOIRES	
976014	Kit sous vide
984035	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet

977394	Raccord de serrage rapide 1,7 – 3,1 m
977448	Bride pour raccord de serrage rapide 1,7 – 3,1 m
977593	Écrou de bloc de serrage pour base ventouse
977614	Tige de fixation KS, pour base ventouse

976136	Récupérateur d'eau complet Ø 70 mm
976134	Récupérateur d'eau complet Ø 130 mm
977437	Support du récupérateur d'eau, y compris calibre de centrage
977348	Joint d'étanchéité Ø 70 mm
976128	Joint d'étanchéité Ø 130 mm

974270	Extracteur de couronne
977353	Extracteur de carotte

976616	Trousse d'outils
--------	------------------

10986534	Réservoir d'eau sous pression 10 l
----------	------------------------------------

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33
6130 Schwaz | Austria | Tél. : +43 5242 606-0 | Fax : +43 5242 633-98

Vous trouverez la liste de toutes nos **implantations dans le monde** sur notre site à l'adresse **www.tyrolit.com**

