



LI D2R 12020 1AK

Porte coulissante pour niche ou pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / LI TVD paroi fixe raccourcie, montage sur baignoire. Porte coulissante partiellement cadrée avec un élément fixe et un élément coulissant, ouverture à droite. Verre de sécurité 4 mm pour les éléments fixes, 5 mm pour les éléments coulissants selon norme DIN EN 12150, en option avec traitement KermiCLEAN. Largeur 1200 mm, hauteur 2000 mm. Profilés en aluminium de haute qualité en argent mat, charnières et poignées en métal de haute qualité. Pour les profilés en couleur argent mat et KermiEXTRA, les poignées, charnières et raccordements pour traverse supérieure et profilé de seuil sont en chrome noble. Les profilés muraux permettent chacun un ajustage de 25 mm. Pour faciliter le nettoyage, l'élément coulissant est déclinable.

Made in Germany. Qualité selon norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV/GS). Système d'assurance de qualité sans compromis suivant DIN EN ISO 9001:2008. Gestion écologique testée DIN 14001/2004. Gestion d'énergie suivant DIN EN 50001:2011

VM REF 227192

20



- CONSEILS** - La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans (pour tous les produits livrés après 01.01.2008).
- KermiClean est un traitement spécial qui facilite le nettoyage.