



FLEXIBLE INOX 8 LISSE 10 X 1/2" F 750

SKU 200685



Caractéristiques:

- Flexible d'alimentation en inox
- Lisse x écrou mobile
- Diamètre de raccordement: 10 x 1/2" F
- Longueur: 750 mm
- Débit: 29l/min
- Convient pour l'eau potable
- Température nominale: 90°C – Temp. Maximale: 110°C
- Pression nominale: 10 bar – Pression maximale: 22 bar
- Gaine tressée en acier inoxydable AISI 304
- Caoutchouc en EPDM

SKU	a mm	b inch	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	L mm	Blister	Hang Tag 1	Hang Tag 2	Flow l/min	R. Curv mm
200662		1/2" F		10b	10		8		300	A06081	B08013	G06081	29	30
200663		3/8" F		10b	10		8		300	A06082	B08012	G06082	29	30
200682		1/2" F		10b	10		8		500	A06072	B08042	G06072	29	30
200683		3/8" F		10b	10		8		500	A06073	B08041	G06073	29	30
200684		3/8" F		10b	10		8		750		B08071		29	30
200685		1/2" F		10b	10		8		750		B08072		29	30
200686		1/2" F		10b	10		8		1000		B08082		29	30
200693		3/8" F		10b	10		8		1000	A06063	B08091	G20063	29	30

Label	Description
a	Largeur du connecteur femelle
b	Fil du connecteur femelle
c	Hauteur du connecteur femelle
d	Diamètre extérieur avant de l'embout mâle long
e	Longueur avant de l'embout mâle long
f	Longueur totale de l'embout mâle long
g	Diamètre intérieur du tuyau flexible
h	Diamètre extérieur du joint en caoutchouc
l	Longueur du tuyau

