

EENPIJP "H" ONDERBLOK

970

materiaal :

- huis** : warm geperst messing (vernikkeld)
- kogel** : hard verchroomd messing, volle doorlaat
- as** : messing
- zitting** : PTFE
- afdichting van de as** : 2 O-ringen
- afdichting op radiator** : vlakke EPDM ring
- bypass** : kunststof plug met O-ring afdichting

bijzondere kenmerken :

- eenpijp "H" onderblok voor vloeraansluiting met afsluiter van het ¼ slag type
- volledige doorlaat biedt een zeer klein drukverlies in de installatie
- geringe inbouwmaten
- de aansluiting gebeurt met een ¾ euroconus naar de radiator en M22 naar kunststofbuis, Multiskin of metrisch gekalibreerde koperen en/of stalen pijp
- nog te completeren met een aansluitnippel ¾ – ½ (ref 9670) voor radiatoren met een aansluiting van ½ of een aansluitingsconus (ref 9671) voor radiatoren met aansluiting ¾ euroconus
- kan ingeregeld worden door middel van de bypass
- hart op hart afstand bedraagt 50 mm
- maximale werktemperatuur : 120°C
- maximale werkdruk : water 10 bar

VoedingsCoëff.	Kv voor PR 2	Kv voor PR 3
30 %	1,7	2
40 %	1,4	1,5
50 %	1,1	1,27

