

Quantité	Description
----------	-------------

1

MAGNA3 32-100 F



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [97924258](#)

Le Grundfos MAGNA3 est un circulateur avec moteur à aimant permanent et une sélection facile du réglage. Il s'adapte parfaitement aux applications de chauffage, de refroidissement et de circulation d'eau chaude sanitaire, ce qui en fait le choix évident pour presque tous les projets de bâtiments - anciens ou nouveaux.



Avec son efficacité inégalée, sa gamme complète et ses capacités de communication intégrées, ainsi que les fonctionnalités de remplacement des composants du système, le MAGNA3 est idéal pour les propriétaires de bâtiments, les ingénieurs et les prescripteurs qui souhaitent créer des solutions hautes performances pour leur bâtiment.

Le MAGNA3 est à rotor noyé, c'est-à-dire que la pompe et le moteur forment une unité complète sans garniture mécanique et avec seulement deux joints pour l'étanchéité. Les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé.




La bride innovante avec une seule vis permet un repositionnement facile de la tête du circulateur.

Le MAGNA3 ne nécessite aucun entretien et son coût du cycle de vie est extrêmement bas.




97924258 MAGNA3 32-100 F



Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MAGNA3 32-100 F
Code article:	97924258
Numéro EAN::	5710626493333
	5710626493333
Technique:	
Débit nominal:	6.6 m³/h
Hmt nom.:	6.3 m
Pression maxi:	100 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE
Modèle:	D
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte EN-GJL-200 ASTM A48-200B
Roue mobile:	PES 30%GF
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Raccordement tuyauterie:	DN 32
Pression par étage:	PN6/10
Entraxe:	220 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-10 .. 110 °C
Selected liquid temperature:	60 °C
Masse volumique:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance élec.-P1:	9 .. 171 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.09 .. 1.47 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Autres:	
Energie (EEI):	0.18
Poids net:	7.79 kg
Poids brut:	8.3 kg
Volume d'expédition:	0.019 m3
Danish VVS No.:	380791101
Swedish RSK No.:	5732582
Finnish LVI No.:	4615360
Norwegian NRF no.:	9042338




97924258 MAGNA3 32-100 F



Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

97924258 MAGNA3 32-100 F



Example of plug-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.