Technische Angaben **evohome** Bediengerät

Elektrisches

Netzteil des Tischständers	Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz 0.2A Ausgangsspannung: +5V --- 1A
Netzteil des Wandhalters	Eingangsspannung: 230VAC ±10% Ausgangsspannung: 4VDC ±0.2V, max 2.6W
Netzteil der Zimmerreglers	5V --- ±0.2V, max. 2.6W
max. Kabellänge zwischen evotouch -Gerät und Netzteil (Niederspannung)	10 m, 1,0 mm ² ; 5 m, 0,5 mm ²
Batterie (aufladbar)	Typ AA 1,2V NiMH 2000-2400 mAh

Funk-Kommunikation

Funk-Einsatzbereich	ISM (868,0 – 870,0) MHz, RX Klasse 2
Funk-Kommunikationsbereich	30 m innerhalb des Wohngebäudes
Wireless LAN	IEEE 802.11b,g,n (2.400-2.485 GHz)

Umwelt & Standards

Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagertemperatur	-20 bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 90% nicht kondensierend
IP-Schutzklasse	IP30

Mechanische

Maßangaben	136 x 93 x 20mm (BxHxT)
------------	-------------------------