

SHP-A 300 X Plus

WARMTEPOMPBAILERS

PRODUCTNR.: 238635

De belangrijkste kenmerken

Warmtepompboiler

Compacte reeks voor circulatiewerking

292 liter boilervolume

SOL-variant ook met geïntegreerde warmtewisselaar voor aansluiting van een externe warmteopwekker (bijv. zonnethermie of een bestaand verwarmingssysteem)

Haalt de hoogst mogelijke energieklassse A+

Hygiënische warmwatertemperatuur tot 65 °C mogelijk in zuivere warmtepompwerking

SmartGrid – toekomstgerichte technologie

Maximale veiligheid en kostenbesparing door onderhoudsvrije externe stroomanode





Type	SHP-A 220 Plus	SHP-A 300 Plus	SHP-A 300 X Plus
Bestelnr.	238633	238634	238635
{Mittlere Heizleistung (A15 / W10-55)}	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Hoogte	1545 mm	1913 mm	1913 mm
Diameter	690 mm	690 mm	690 mm
Gewicht	120 kg	135 kg	156 kg

Technische kenmerken

Energieklasse warmwaterbereiding (binnenlucht), tapprofiel XL		A+	A+
Werkingsgebied warmtebron min./max.	+6/+42 °C	+6/+42 °C	+6/+42 °C
Nominale inhoud	220 l	302 l	291 l
Oppervlakte warmtewisselaar			1,3 m ²
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147)	55 °C	55 °C	55 °C
Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
Maximaal bruikbaar nominaal warmwatervolume 40 °C (EN 16147/A20)	278 l	395 l	371 l
{Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A20)}	1,60 kW	1,52 kW	1,43 kW
Opwarmtijd (EN 16147/A20)	6,06 h	9,05 h	9,05 h
Stroomverbruik stand-by periode (EN 16147/A20)	0,022 kW	0,024 kW	0,028 kW
Prestatiecoëfficiënt COP (EN 16147/A20)	3,55	3,51	3,51
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Geluidsniveau (EN 12102)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Gemiddeld geluidsdrukniveau op 1 m afstand in de vrije ruimte	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Netaansluiting	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz

Nominale gegevens volgens EN 16147 - A15 = warmtebron circulatielucht / A7 = warmtebron circulatielucht

Nominale gegevens volgens EN 16147 - circulatie-warmtepomp

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.