

# MOTEUR DE CAROTTAGE ÉLECTRIQUE DME20PW\*\*\*

## 3 VITESSES MÉCANIQUES. CAROTTAGE À L'EAU



Fixation d'outil de type I:  
1 1/4" extérieur



Fixation d'outil de type II:  
1/2" G intérieur



Puissance : Carottage  
jusqu'au diamètre 160 mm

- Livré dans un coffret très pratique avec les outils nécessaires
- Pas d'adaptateur qui risque de se perdre: la broche est filetée 1 1/4" UNC extérieur ET 1/2" G intérieur
- La puissance du moteur et les 3 vitesses mécaniques permettent un couple optimum sur une large gamme de diamètres de carottage
- Deux niveaux à bulle intégrés améliorent la précision des carottages manuels en horizontal et en vertical
- La construction générale en fonte d'aluminium assure une stabilité et une robustesse optimale
- De par sa longévité et ses matériaux constitutifs, ce moteur est recyclable à 95%
- Ce moteur répond aux dernières normes Européennes de sécurité électriques : double isolation; mise à la terre des parties métalliques (et donc de l'outil); disjoncteur différentiel sur l'alimentation

## Caractéristiques techniques

FORETS	
Diamètre maximal (approximatif)	
Carottage sur bâtis (béton)	20 - 160 mm
Carottage à main (béton)	20 - 100 mm
Fixation des forets	1 1/4" - 1/2"G

ENTRAÎNEMENT	
Entraînement/moteur	Electrique
Puissance nominale	2000 W
Puissance délivrée	1340 W
Montage sur bâti	60 mm
Vitesses nominales	540 / 1200 / 2520/min
Refroidissement du moteur	Refroid.par air

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur	350 mm
Poids	5,9 kg

## Système & accessoires

MOTEUR DE CAROTTAGE ÉLECTRIQUE DME20PW***	
10980597	Moteur de carottage DME20PW*** 2.0kW 230V 9.3A 540/1200/2520 tr/min collet de broche Ø60 1 1/4" extérieur / 1/2" interieur
10987400	Bâti de carottage DRU160***

ACCESSOIRES	
974270	Système d'extraction de carottier
977353	Système d'extraction de carotte
10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique
10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique
34004934	Pointe de centrage DME20PWPw 400-450 mm



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33  
6130 Schwaz | Austria | Tel.: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Vous trouverez la liste de toutes nos implantations dans le monde sur notre site  
à l'adresse: [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

