

Specificatieblad: Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Materialen		Bedrijfsgegevens	
Pomphuis	1.4301, X5CrNi18-10	Min. Mediumtemperatuur	5 °C
Waaier	1.4301, X5CrNi18-10	Max. mediumtemperatuur	35 °C
As	1.4305, X8CrNiS18-9	Maximale werkdruk	10 bar
Materiaal afdichting	NBR	Drukstuk	Rp 1
		Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Motorgegevens		Inbouwmaten	
Nominale stroom	5.20 A	Leidingaansluiting aan de zuigzijde	Rp 1
Vermogensfactor	0.98	Leidingaansluiting aan de perszijde	Rp 1
Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz		
Mechanisch nominaal vermogen motor	0.75 kW		
Isolatieklasse	B		
Informatie over bestellingen			
Gewicht netto ca.	17 kg		
Fabricaat	Wilo		
Productaanduiding	Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)		
Beschrijving	2549383		

Aanbestedingstekst: Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Centrifugaalpompinstallatie in compacte constructie met horizontaal zuig- en verticaal drukstuk bestaande uit:

Zelfaanzuigende, eentraps Jetpomp met doorlopende motor-pompas en draairichtingsonafhankelijke mechanische afdichting. Direct aangeflenste wissel- resp. draaistroommotor met geïntegreerde thermische motorbeveiligingsschakelaar en condensator bij wisselstroomuitvoering.

Pompbesturing door besturingsbouwset met membraandrukvat, drukschakelaar en manometer (0 – 6 bar).

Het drukvat beschikt over een nieuw en robuust membraan van "Butyl+" dat gekenmerkt wordt door een hoge prestatiekwiteit. Hij is onderhoudsvrij en hoeft tijdens de garantieperiode niet bijgevuld te worden.

Alle onderdelen die met het medium in aanraking komen zijn corrosievrij.

Pompinstallatie stekkerklaar voorgemonteerd en bedraad met 2 m kabel en netstekker. Uitstekend geschikt voor het gebruik in de tuin of voor hobbytoepassingen. Bij draaistroomuitvoering aansluiting via klemmenkast.

Materialen		Bedrijfsgegevens	
Pomphuis	1.4301, X5CrNi18-10	Vloeistof	Water
Waaier	1.4301, X5CrNi18-10	Min. Mediumtemperatuur	5 °C
As	1.4305, X8CrNiS18-9	Max. mediumtemperatuur	35 °C
Materiaal afdichting	NBR	Maximale werkdruk	10 bar
		Drukstuk	Rp 1
		Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Motorgegevens		Inbouwmaten	
Nominale stroom	5.20 A	Leidingaansluiting aan de zuigzijde	Rp 1
Vermogensfactor	0.98	Leidingaansluiting aan de perszijde	Rp 1
Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz		
Asvermogen P2(Q=max.) van de geselecteerde waaier * pompaantal	750 W		
Isolatieklasse	B		
Informatie over bestellingen			
Gewicht netto ca.	17 kg		
Fabrikaat	Wilo		
Productaanduiding	Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)		
Beschrijving	2549383		