


Geberit Silent-PP Abzweig 87,5°



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen zur begrenzten Verwendung nach DIN EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 - +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	8,2	1,7	2,1	2,1	1200	50	10	
390.147.14.1	40 / 40	40	40	9,2	2,2	2,2	2,2	800	50	10	
390.247.14.1	50 / 40	50	40	9,5	2,2	2,8	2,2	480	60	10	
390.248.14.1	50 / 50	50	50	10,5	2,7	2,8	2,8	480	60	10	
390.347.14.1	70 / 40	75	40	10,4	2,3	4,2	2,6	200	25	5	
390.348.14.1	70 / 50	75	50	11,4	2,8	4,2	3,1	200	25	5	
390.349.14.1	70 / 70	75	75	13,9	4	4,3	4,3	200	25	5	
390.448.14.1	90 / 50	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2	200	50	10	
390.449.14.1	90 / 70	90	75	14,6	4	5,1	4,5	160	40	10	
390.547.14.1	100 / 40	110	40	12,4	2,7	6	2,9	120	30	5	
390.548.14.1	100 / 50	110	50	12,9	2,8	6	3,2	120	30	5	
390.549.14.1	100 / 70	110	75	15,4	4	6,1	4,5	120	30	5	
390.650.14.1	125 / 90	125	90	17,1	4,6	6,9	5,2			10	
390.651.14.1	125 / 100	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3			10	
390.652.14.1	125 / 125	125	125	20,6	6,4	6,8	6,8			10	
390.751.14.1	150 / 100	160	110	19,8	5,5	8,8	6,2			5	1
390.752.14.1	150 / 125	160	125	21,3	6,4	8,7	6,9			5	1
390.753.14.1	150 / 150	160	160	24,8	8,2	8,6	8,6			5	1