

Opalia C 11 - C 11 G

		C11	C11G
Catégorie de gaz		BEI2E+, 3+	BEI2E+, 3+
Quantité d'eau chaude à la position du sélecteur de température "Très chaud"	l/min	2,3 ... 5,5	2,3 ... 5,5
Quantité d'eau chaude à la position du sélecteur de température "Chaud"	l/min	4,8 ... 11,0	4,8 ... 11,0
Charge thermique max. (rapportée à la puissance calorifique Hi)	kW	21,7	21,7
Charge thermique min. (Qmin.)	kW	9,8	9,8
Puissance utile max. (Pmax.)	kW	19,2	19,2
Puissance utile min. (Pmin.)	kW	8,4	8,4
Plage de régulation	kW	8,4 ... 19,2	8,4 ... 19,2
Pression d'eau max. admissible Pw max.	bar	13 (1,3 MPa)	13 (1,3 MPa)
Pression d'eau min. admissible Pw min.	bar	140 (14 kPa)	260 (26 kPa)
Température des gaz de combustion à puissance utile max.	°C	160	160
Température des gaz de combustion à puissance utile min.	°C	110	110
Émissions de CO	ppm	100	100
Débit massique maxi des gaz de combustion	g/s	13,2	13,2
Débit massique mini des gaz de combustion.	g/s	13,3	13,3
Tirage de cheminée min.	Pa	1,5	1,5
Diamètre raccordement du tube des gaz de combustion	mm	110	110
Diamètre du raccordement du gaz (gaz naturel)	"	1/2 conique	1/2 conique
Poids	Kg	10,5	10,5
Marque d'homologation/n° d'enregistrement		1008CP2793	1008CP2793

Gaz naturel G20

Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	m³/h	2,2	2,2
Pression du raccordement du gaz	mbar	17,0 ... 25,0 (1,7 ... 2,5 kPa)	17,0 ... 25,0 (1,7 ... 2,5 kPa)
Injecteur	mm	1,18	1,18
Injecteur d'allumage	mm	0,25	-
Volume d'air min. requis pour la combustion	m³/h	22,5	22,5

Gaz naturel G25

Valeur de raccordement du gaz à puissance utile max.	m³/h	2,58	2,58
Pression du raccordement du gaz	mbar	20,0 ... 30,0 (2,0 ... 3,0 kPa)	20,0 ... 30,0 (2,0 ... 3,0 kPa)
Injecteur	mm	1,18	1,18

Gaz naturel G30

Gaz naturel G31

Technical drawings of the K 10000 refrigerator showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: The refrigerator has a width of 350mm and a height of 680mm. The control panel at the bottom features three knobs and a small display.

Side View: The depth of the refrigerator is 259mm. The door has a width of 115mm and a height of 616mm. A circular handle with a diameter of $\varnothing 110\text{mm}$ is located on the door. The letter 'J' is marked on the side panel.

Top View: The top view shows the refrigerator's footprint with a width of 350mm and a depth of 606mm. The door is 115mm wide and 616mm deep. The control panel is 35mm wide and 61mm high. The letter 'M' is marked on the top panel. The letter 'K' is marked on the side panel. The letter 'L' is marked on the bottom panel. The distance between the control panel and the side panel is 224mm. The distance between the control panel and the bottom panel is 113mm.

Opalia C 11 - C 11 G



Caractéristiques générales

- Garantie → 2 ans
- Corps de chauffe en cuivre
- Brûleur atmosphérique universel
- Puissance variable
- Agrément B_{11BS}, avec coupe-tirage intégré
- Robinet gaz agréé ARGB disponible en accessoire (sauf gaz liquide, livré sans robinet)
- C 11 : Veilleuse permanente
- C 11 G : Allumage par générateur



Accessoire

Modèle	Description	Référence
	Robinet gaz	0020213350

Opalia C 11 - C 11 G

