

SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling

Ref. H9741

Thermostatische tweegreepsmengkraan met thermische isolatie



BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling - Ref. H9741

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water.
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.
Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren.
Debiet ingesteld op 8 l/min bij 3 bar.
Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.
Douche uitgang M1/2".
Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren M3/4".
Mengkraan met STOP/LEEGLOOP S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling

Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Breedte	286 mm
Debiet	8 l/min
Temperatuurbegrenzing	41 °C
Afwerking	Messing verchroomd
NORMEN EN CERTIFICATEN	      
GARANTIE	

