


Geberit Mapress C-Stahl Bogen mit Einschubende



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195
(DIN EN 10305)

Artikel

Art.- Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
--------------	----	--------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

arc / Winkel: 45°

20701	10	12	4,1	3,2	1,5	50	10	
20702	12	15	4,5	3,6	1,6	200	20	
20703	15	18	4,2	3,7	1,7	200	20	
20704	20	22	5,2	4,2	2,1	100	20	
20705	25	28	5,6	4,8	2,5	100	10	
23706	32	35	5,3	4,3	1,7	100	5	
23707	40	42	6,1	5,1	2,1	48	4	
23708	50	54	7,3	6,2	2,7	48	2	
20709	65	76,1	11,1	10,3	5		15	1
20710	80	88,9	12,8	11,7	5,7		5	1
20711	100	108	15,8	14,3	6,8		5	1

arc / Winkel: 90°

20301	10	12	4,8	4,2	2,5	50	10	
20302	12	15	5,9	4,9	2,9	200	20	
20303	15	18	6,1	5,3	3,3	200	20	
20304	20	22	7	6,1	4	100	20	
20305	25	28	7,9	7,2	4,9	100	10	
23306	32	35	7,7	6,8	4,2	50	5	
23307	40	42	9	8	5	48	2	
23308	50	54	11,1	10	6,5	20	2	
20309	65	76,1	16,7	15,9	10,6		10	1
20310	80	88,9	19,5	18,5	12,5			1
20311	100	108	24,1	23	15,5		5	1