

Barre de maintien droite Ø 32, 900 mm

Réf. 50509S

Inox poli satiné UltraSatin



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Ø 32, 900 mm - Réf. 50509S

Barre de maintien droite pour PMR.

Tube Ø 32, entraxe 900 mm, épaisseur 1,5 mm.

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

TubeInox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au Tubepar un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans, marquée CE.

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Ø 32, 900 mm - Réf. 50509S

Longueur	900 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	40 mm
Epaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin

NORMES ET CERTIFICATIONS 

GARANTIE 

