

Barre d'appui droite Ø 32, 500 mm

Réf. 50505P2

Inox poli brillant UltraPolish



DESCRIPTION

Barre d'appui droite Ø 32, 500 mm - Réf. 50505P2

Barre d'appui droite pour PMR.

Tube Ø 32, entraxe 500 mm, épaisseur 1,5 mm.

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans, marquée CE.

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre d'appui droite Ø 32, 500 mm - Réf. 50505P2

Longueur	500 mm
Ecartement au mur	40 mm
Epaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
NORMES ET CERTIFICATIONS	CE
GARANTIE	10 ans

