



MODULAIRE ENKELWANDIGE SCHOUW IN ROESTVRIJSTAAL AISI 316L MET DICHTING



DINAK SW 06

ROOKGASAFVOER 0036 CPD 90220 030

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

VOERING 0036 CPD 90220 031

DN	1.4404 / AISI 316L
80-600	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

AANSLUITING 0036 CPD 90220 039

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

EIGENSCHAPPEN

- P1 dichtheid: tot 200 Pa met dichting.
- Vlug, eenvoudig en veilig te monteren.
- Overgang: Mannelijk-Vrouwelijk 50 mm.
- Beschikbare diameters: van Ø 80 mm tot Ø 600 mm.
- Drievoedige lipdichting ring uit silicone, voldoende aan temperaturen tot 200°C.

TOEPASSINGEN

- Condenserende (W) of standaard (D) ketels.
- Met positive (P) of negatieve (N) druk.
- Ventilatie en afzuiging.

MATERIALEN

NIEUW

- Roestvrijstaal AISI 316L (1.4404), BA afwerking (**glans**).
- Roestvrijstaal AISI 304 (1.4301), BA afwerking (glans).

ROESTVRIJSTAALDIKTEN

- Van Ø 80 mm tot Ø 300 mm: 0,6 mm.
 - Van Ø 350 mm tot Ø 450 mm: 0,6 mm.
 - Van Ø 500 mm tot Ø 600 mm: 0,6 mm.
- Voor andere roestvrijstaaldikten, DINAK raadplegen.

BRANDSTOFFEN

- Gas, diesel: s ≤ 0,2%
- Hout.


GEBRUIKS TEMPERATUUR

- Tot 200°C: EN 1856-1: Schoorsteen met dichting.
- Tot 600°C: EN 1856-2: Voering met natuurlijke trek (zonder dichting).

DAKDOORVOEREN

852 Afwerkingsplaat met stormkraag

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	330	330	330	330	420	420	420	420	500	500	550	650	690	690	690	800	800	800



85c

Dichtingskit voor afwerkingsplaat (852)




013

Stormkraag




014

Doorvoerhulzen





064

Afwijkingsvuur plaat




017

Dakdoorvoer 30/45° met stormkraag





018

Dakdoorvoer 5/30° met stormkraag



019


Dakdoorvoer mer stormkraag



BEUGELS EN BEVESTIGINGSELEMENT


086 Platte muurbeugel

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R mm	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	40	20	25	35	35	30	30	35
S mm	115	135	145	155	165	175	185	195	220	240	295	325	380	440	490	535	585	640
T mm	60	60	60	60	60	60	60	60	120	120	120	120	190	190	190	270	270	270



853 Vetrekmuursteen met kort element

Ø mm	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R1 mm	20-100	20-100	30-105	30-105	30-110	30-125	35-160	20-160	15-175	30-225	35-260	25-265	25-290	30-325




831

Platte telescopische muurbeugel (70 -120 mm)



836

Platte korte muurbeugel zaagbaar (100-250 mm)



846

Platte lange muurbeugel zaagbaar (250-430 mm)




082

Daksteen




065 Vloerverankering met afloop

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	175	175	175	175	175	175	175	175	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
M mm	175	195	205	215	225	235	245	255	275	295	345	395	445	515	565	615	665	715




110

Tuidraadbeugel




071

Centreerbeugel



856

Verstelbare vloersteen



854

Vetrekmuursteunplaat met kort element

