



CC 1WL 08020 VVK

Draaideur naar binnen en buiten te openen voor montage in nis of in combinatie aan sluitzijde met zijwand (CC TWD). Draaideur deels profielloos, naar binnen en naar buiten te openen, met geïntegreerd liftsysteem bij het openen van de deur. Met bovenprofiel. Kan zonder bovenprofiel gemonteerd worden. Enkel veiligheidsglas ESG serie-grafie Cada XS 5 mm volgens DIN EN 12150 met CadaClean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag. Scharnierzijde links. Breedte 800 mm, hoogte 2000 mm. Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen in zilver hoogglans. 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurprofiel.

Made in Germany. Algehele betrouwbare productkwaliteit naar EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS). Compromisloos kwaliteitssysteem naar ISO9001:2008. Verantwoord milieumanagement naar ISO 14001:2004.

VM REF 227163

20



TIPS

- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie (voor alle producten geleverd na 01.01.2008).
- Standaard met CadaClean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.