Isolation de plinthe
Fiche technique

Description

Composé d'une mousse synthétique spéciale, muni d'un film PE, avec à l'arrière une bande adhésive pour la fixation, rouleaux de 25 m. Convient pour chape et chape liquide.

Caractéristiques techniques

	Isolation de plinthe ClimaComfort® Compact	Isolation de plinthe 130 x 8 mm	Isolation de plinthe 160 x 8 mm	Isolation de plinthe 160 x 10 mm
Référence d'article	1135003442	1135000261	1135003791	1135002831
Dimensions [mm] H x E	50 x 5	130 x 8	160 x 8	160 x 10
Application	ClimaComfort® Compact	ClimaComfort® TBS ClimaComfort® Panneaux	Original-Tacker® Quick-Energy® Tacker Flipfix® Tacker Plaque à plots Film à plots Treillis soudés	Original-Tacker® Quick-Energy® Tacker Flipfix® Tacker Plaque à plots Film à plots Treillis soudés
Unité d'emballage [m/rouleau]	25	25	25	25

BNL-FR-FHS201801 · Sous réserve de modifications techniques

ROTH BENELUX · Putsebaan 74 · 3140 Keerbergen · Téléphone 015/50.92.91 · info@roth-benelux.be · www.roth-benelux.com