



LI 2PL 12015 VAK

Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand. Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar. Wandgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus. Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleichtbeschichtung KermiClean. Anschlag links. Breite 1200 mm, Höhe 1500 mm. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, silber hochglanz, Gelenke aus hochwertigem Metall. Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.

Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS).

Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

VM REF 227180

20



TIPS - 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).

- KermiClean ist eine Spezialbehandlung die das Säubern vereinfacht.