



CC 1KR 09020 VPK

Zur Kombination verschlusseitig mit CC TWR/L Seitenwand. Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend. Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus. Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 mit Pflegeleicht-Beschichtung CadaClean. Anschlag rechts. Breite 900 mm, Höhe 2000 mm. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall. Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.

Made in Germany. Qualité selon norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV/GS). Système d'assurance de qualité sans compromis suivant DIN EN ISO 9001:2008. Gestion écologique testée DIN 14001/2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

VM REF 227202

20



TIPS

- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).
- Standardmäßig ausgerüstet mit Pflegeleichtbeschichtung CadaClean.