


Geberit Mapress Edelstahl Bogen mit Einschubende (Gas)



Verwendungszwecke

- Für Natur- und Flüssiggase
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

Artikel

Art.- Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
arc / Winkel: 45°								
34021	12	15	4,5	3,6	1,6		5	1
34022	15	18	4,2	3,7	1,7	25	5	
34023	20	22	5,2	4,2	2,1	50	5	
34024	25	28	5,6	4,8	2,5	50	5	
34196	32	35	5,3	4,3	1,7	20	2	
34197	40	42	6,1	5,1	2,1		5	1
34198	50	54	7,3	6,2	2,7	24	2	
34450	65	76,1	11,1	10,3	5			1
34451	80	88,9	12,8	11,7	5,7			1
34452	100	108	15,8	14,3	6,8			1
arc / Winkel: 90°								
34007	12	15	5,9	4,9	2,9	25	5	
34008	15	18	6,1	5,3	3,3	25	5	
34009	20	22	7	6,1	4	50	5	
34010	25	28	7,9	7,2	4,9	50	5	
34190	32	35	7,7	6,8	4,2	50	2	
34191	40	42	9	8	5	24	2	
34192	50	54	11,1	10	6,5		25	1
34444	65	76,1	16,7	15,9	10,6		5	1
34445	80	88,9	19,5	18,5	12,5			1
34446	100	108	24,1	23	15,5			1