



VM REF 227044

CC 1WL 08520 VPK

Draaideur naar binnen en buiten te openen voor montage in nis of in combinatie aan sluitzijde met zijwand (CC TWD). Draaideur deels profielloos, naar binnen en naar buiten te openen, met geïntegreerd liftsysteem bij het openen van de deur. Met bovenprofiel. Kan zonder bovenprofiel gemonteerd worden. Enkel veiligheidsglas 5 mm volgens DIN EN 12150 met CadaClean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag. Scharnierzijde links. Breedte 850 mm, hoogte 2000 mm. Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen in zilver hoogglans. 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurprofiel.

Made in Germany. Algehele betrouwbare productkwaliteit naar EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS). Compromisloos kwaliteitssysteem naar ISO9001:2008. Verantwoord milieumanagement naar ISO 14001:2004.

20



TIPS

- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie (voor alle producten geleverd na 01.01.2008).
- Optioneel leverbaar met ESG serigrafie Cada XS met CadaClean.