


Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gereduceerd

**Gebruik**

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal

CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7

31220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,7	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,7	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	8,5	13	13	7	6,4	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,7	13	13	7	6,4	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	9	13	13	7	6,4	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	9,2	13	13	7	6,2	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,3	13	13	7	5,8	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,4	13	13	7	6,1	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	10,3	15,5	15,5	8	8,2	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	10,5	15,5	15,5	8	8,2	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	10,8	15,5	15,5	8	8,2	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	11	15,5	15,5	8	8	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	11,3	15,5	15,5	8	7,8	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,4	15,5	15,5	8	7,1	8
31250	100 /	108	88,9	108	31	13,5	15,5	15,5	8	7,5	8

80 /
100