

Haltegriff gerade Ø 32, 600 mm

Art. 50506N

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß



BESCHREIBUNG

Haltegriff gerade Ø 32, 600 mm - Art. 50506N

Haltegriff gerade für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rohr Ø 32, Mittenabstand 600 mm. Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß. Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

VORTEILE



Auf mehr als 200 kg getestet



38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf



Nylon HR: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche



Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

TECHNISCHE DATEN

Haltegriff gerade Ø 32, 600 mm - Art. 50506N

Länge	600 mm
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

